002881



SLM770A

LTE Cat.4 Mini PCIe

SLM770A 一 LTE Cat.4无 大支 行 150Mbps
行 50Mbps 3G 2G网 行网
SLM770A ASR1803 力 SLM750/SLM790/SLM320

SLM770A 支 MIMO 高 支
PPP/ECM/TCP/UDP/DTSL/HTTP(S)/FTP(S)/MQTT(S) 方 网
UART/I2C/PCM/SPI/SDIO 口 广 用 工 CPE DVR

- LTE FDD/TD-LTE/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM网
- 支 音 (HR/FR/EFR/AMR/AMR-WB) 支 SRLTE/CSFB/VOLTE
- 支 高 USB2.0
- 用LCC 用 方 行 入网
- 支 TCP/UDP/DTLS/HTTP(S)/FTP(S)/MQTT(S)


LTE


PCM


Multiple OS Compatibility


PCIe


USB Port


MIMO


Embedded


-40°C-85°C

MeiG Smart SLM770A

LTE Cat.4 Mini PCIe

- Mini-PCIe 52pin
- 51.0 × 30.0 × 5.2mm
- <9.0g

- LTE-FDD (Cat.4): Max 150Mbps(DL)/50Mbps(UL)
- LTE-TDD (Cat.4): Max 130Mbps(DL)/35Mbps(UL)
- WCDMA: Max 384kbps(DL)/384kbps(UL)
- EDGE: Max 236.8kbps(DL)/236.8kbps(UL)
- GPRS: Max 85.6kbps(DL)/85.6kbps(UL)

- 10uA@
- <5mA@
- <30mA@
- 3.3V~4.2V 3.8V

&

- Window , Linux 2.6 , Android 4.0
- 工 一 工
- USB/FOTA

- PPP/ECM/TCP/UDP/DTLS/HTTP(S)/FTP(S)/MQTT(S)

- USB2.0 1
- SIM 口(1.8 / 3.0V)
- PCM
- UART*2
- 口 / ( )/GNSS( )

- -40℃ ~+85℃ -40℃~-30℃ +75℃~85℃
- -45℃ ~ +90℃
- 5%~95%

- GSM850/900 33±2dBm，GSM1800/1900 30±2dBm，WCDMA/HSPA 23+1/-3dBm，LTE-TDD 23±2.7dBm，LTE-FDD 23±2.7dBm

- CCC/CTA/SRRC/CE/RCM

SLM770A Mini-PCIe

			GNSS
SLM770A-CA MiniPCIe	LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 GSM:900/1800		
SLM770A-CB MiniPCIe	LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 GSM:900/1800		支
SLM770A-CC MiniPCIe	LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 GSM:900/1800	支	支
SLM770A-CE MiniPCIe	LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B38/B40/B41 WCDMA:B1/B8 GSM:900/1800		
SLM770A-EU MiniPCIe	LTE-FDD:B1/B3/B7/B8/B20 LTE-TDD:B38 WCDMA:B1/B8 GSM:900/1800		
SLM770A-SA MiniPCIe	LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/28/66 LTE TDD:B40 WCDMA:B1/2/4/5/8 GSM:850/900/1800/1900		

*

MEIG SMART TECHNOLOGY CO.,LTD
: 0755-83218588
: ir@meigsmart.com